

# SISTEMA DESMINERALIZADOR 300 A 600 L/H: SCLM-500



## DESCRIÇÃO

SISTEMA DESMINERALIZADOR 300 A 600 L/H COM CONTROLE DE VAZÃO, PRESSÃO E CONDUTIVIDADE. COMPOSTO DE PRÉ-FILTRAÇÃO E COLUNA COM RESINA.

## FINALIDADE

UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE SAIS MINERAIS DA ÁGUA.

## COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

- CARCAÇA SLIM
- ELEMENTO DECLORADOR
- COLUNA PRFV
- VÁLVULA DE PASSAGEM
- RESINA UNIFORME
- ROTÂMETRO
- CONDUTIVÍMETRO
- MANÔMETRO
- CREPINAS INFERIOR E SUPERIOR
- CONEXÕES EM PVC MARROM

## DADOS TÉCNICOS

VAZÃO: 300 A 600 L/H  
TEMPERATURA: AMBIENTE  
PRESSÃO MÁXIMA: 4,0 kgf/cm<sup>2</sup>  
PRESSÃO MINÍMA: 1,0 kgf/cm<sup>2</sup>  
ALTURA: 1.500 MM  
COMPRIMENTO: 1.100 MM  
LARGURA: 700 MM